

## 19) Commerce - Halles et marché couvert

### I. Périmètre

Les activités de Halles et marché couvert correspondent au code NAF 47.89Z « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés » de la nomenclature NAF.

La segmentation de la catégorie Halles et marché couvert est déclinée de la façon suivante :

- Halles et marché couvert - Parties communes (mail et locaux techniques) ;
- Halles et marché couvert - Etal ou stand avec meubles de froid ;
- Halles et marché couvert - Etal ou stand sans meubles de froid ;
- Halles et marché couvert - Valeur par défaut.

Il est considéré que les halles et marché couvert de cette catégorie sont des établissements non chauffés/refroidis, et ventilés naturellement, car la plupart du temps, ils sont ouverts à l'air extérieur. Pour les halles et marché couvert qui sont ventilés mécaniquement, et chauffés/refroidis, il est conseillé de se rapprocher des catégories de « Parties communes des centres commerciaux et des galeries commerciales », notamment pour la partie commune du marché couvert.

Ainsi, il n'y a pas de composante CVC pour cette catégorie.

### II. Indicateurs d'intensité d'usage

#### Indicateurs d'intensité d'usage temporels :

L'amplitude horaire annuelle d'utilisation des locaux **Nb\_h\_ouvrées** (h ouvrées/an) est utilisée comme indicateur d'intensité d'usage temporel. Elle correspond aux heures d'utilisation et d'entretien de ces locaux pour toutes les sous-catégories. Les heures de gardiennage ne sont pas comprises dans cet indicateur.

#### Indicateurs d'intensité d'usage surfacique :

Les indicateurs d'intensité d'usage surfacique sont différenciés selon les sous-catégories :

- Pour la sous-catégorie « Etal ou stand avec meubles de froid » :
  - La densité énergétique moyenne **DE<sub>réelle</sub>** (kWh/m<sup>2</sup>/an), prenant en considération les équipements utilisés, leur puissance et leur durée d'utilisation.

### III. Valeurs absolues

#### « Sous-catégorie “Halles et marché couvert - Parties communes (mail et locaux techniques)” »

(NAF : code 47.89Z)

Composante USE	USE étalon = 6 kWh/m <sup>2</sup> /an	Indicateur d'intensité d'usage étalon	
Type d'indicateur d'intensité d'usage	<b>Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti</b> Valeur de référence associée à la USE étalon		
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées</b>	1 040	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b>
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Pas de modulation surfacique		
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	<b>USE modulé</b> (kWh/m <sup>2</sup> /an) = USE étalon x ( <b>Nb_h_ouvrées</b> / <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b> )		

Nota : L'amplitude horaire étalon de 1040 h ouvrées par an, correspond à 52 semaines ouvrées x 4 jours ouvrés x 5 h d'amplitude quotidienne.

#### « Sous-catégorie “Halles et marché couvert - Etal ou stand avec meubles de froid” »

(NAF : code 47.89Z)

Composante USE	USE étalon = 35 kWh/m <sup>2</sup> /an	Part_USE_variable = 0,90	
Type d'indicateur d'intensité d'usage	<b>Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti</b> Valeur de référence associée à la USE étalon		Indicateur d'intensité d'usage étalon
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées</b>	1 040	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b>
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Densité énergétique moyenne (kWh/m <sup>2</sup> /an) <b>DE<sub>réelle</sub></b>	28	Densité énergétique étalon (kWh/m <sup>2</sup> /an) <b>DE<sub>étalon</sub></b>
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	<b>USE modulé</b> (kWh/m <sup>2</sup> /an) = USE étalon x (Part_USE_variable x ( <b>DE<sub>réelle</sub></b> / <b>DE<sub>étalon</sub></b> ) + (1 - Part_USE_variable) x ( <b>Nb_h_ouvrées</b> / <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b> ))		

Nota : L'amplitude horaire étalon de 1040 h ouvrées par an, correspond à 52 semaines ouvrées x 4 jours ouvrés x 5 h d'amplitude quotidienne.

#### « Sous-catégorie “Halles et marché couvert - Etal ou stand sans meubles de froid” »

(NAF : code 47.89Z)

Composante USE	USE étalon = 8 kWh/m <sup>2</sup> /an	Indicateur d'intensité d'usage étalon	
Type d'indicateur d'intensité d'usage	<b>Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti</b> Valeur de référence associée à la USE étalon		Indicateur d'intensité d'usage étalon
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées</b>	1 040	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b>
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Pas de modulation surfacique		
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	<b>USE modulé</b> (kWh/m <sup>2</sup> /an) = USE étalon x ( <b>Nb_h_ouvrées</b> / <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b> )		

Nota : L'amplitude horaire étalon de 1040 h ouvrées par an, correspond à 52 semaines ouvrées x 4 jours ouvrés x 5 h d'amplitude quotidienne.

#### « Sous-catégorie “Halles et marché couvert - Valeur par défaut” »

(NAF : code 47.89Z)

Composante USE	USE étalon = 5 kWh/m <sup>2</sup> /an	Indicateur d'intensité d'usage étalon	
Type d'indicateur d'intensité d'usage	<b>Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti</b> Valeur de référence associée à la USE étalon		Indicateur d'intensité d'usage étalon
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées</b>	1 040	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b>
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Pas de modulation surfacique		
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	<b>USE modulé</b> (kWh/m <sup>2</sup> /an) = USE étalon x ( <b>Nb_h_ouvrées</b> / <b>Nb_h_ouvrées<sub>étalon</sub></b> )		

Nota : L'amplitude horaire étalon de 1040 h ouvrées par an, correspond à 52 semaines ouvrées x 4 jours ouvrés x 5 h d'amplitude quotidienne.